



MIT HOLZ
FEUER FERNHALTEN

Brandschutztor EI30

SYSTEM B&E

Rahmenlose Türen EI30

1-flg. und 2-flg.

Das rahmenlose Brandschutztor eignet sich hervorragend für das Trennen von Brandabschnitten. Es kann mit oder ohne Servicetüre ausgebildet werden.

Brandschutztor 1-flg.

Grösse 1-flg im Licht Hmax: 3.000 x Bmax: 2.500 m
 Servicetüre im Licht Hmax: 2.587 x Bmax : 1.265 m (max. 3 m²)
 ohne Rahmen oder mit Rahmen

Brandschutztor 2-flg.

Grösse 2-flg im Licht Hmax: 3.000 x Bmax: 5.000 m max. Flügelbreite 2.500 m
 Servicetüre im Licht Hmax: 2.587 x Bmax : 1.265 m (max. 3 m²)
 ohne Rahmen oder mit Rahmen

Verriegelung in die Wand oder nach oben.

Die Türe ist im geöffneten Zustand in der Wand integriert und kaum wahrnehmbar.

Möglichkeiten

- mit oder ohne Servicetüre
- mit Turnhallendrucker oder einfacher Muschel
- in Leichtbauwand oder Massivbauwand
- mit Alu im Kern, Vollspan oder Schallkern
- mit Rahmen (Blend- oder Blockrahmen)
- ohne Rahmen
- mit Falttüre (2-teilig) für die schmale Wandöffnung
- mit Zapfenband
- mit Glas (IV- oder Monoglas)
- mit Doppel
- mit Blei
- stumpf oder überfäلت
- mit PIVOT-Band (z.B Fritsjurgens)



Baumann+Eggimann AG
 Türen- und Furnierwerkstätte
 Hinterlenzligenweg 5
 3532 Zäziwil

Telefon 031 711 47 70
 Fax 031 711 47 40
www.tuerundraum.ch/tueren
tuer@tuerundraum.ch

BAUMANN + EGGIMANN AG
 schafft Tür und Raum

Vertrieb ausschliesslich über Holzverarbeiter und Fachhandel